



Produits pour l'environnement,
la maintenance et l'hygiène.

INNOVATION – RECHERCHE – CONCEPTION – DEVELOPPEMENT DE PRODUITS A FACON



www.artaxerkes.com

FICHE TECHNIQUE STARBLEND

REF. N° LUB104 NF

1. DESTINATION

STARBLEND est compatible avec tout type d'huile moteur (sauf graphite) : 2 et 4 temps, essence, diesel, GPL, gaz, carburants alternatifs, pots catalytiques, turbo.

STARBLEND est particulièrement apprécié dans les voitures, motos, camions, camping-cars, les engins de TP, machines agricoles et viticoles, les bateaux, jet-ski, quads, kartings, sur route ou en compétitions.

2. PROPRIETES

STARBLEND augmente la souplesse moteur du couple et de la puissance.

STARBLEND baisse la température de fonctionnement.

STARBLEND, à moyen - long terme réduit la consommation d'huile et de carburant.

STARBLEND dépose un film protecteur favorisant l'hivernage des moteurs.

3. MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon de STARBLEND avant emploi.

STARBLEND ne s'utilise pas sur des moteurs non rodés ou en fin de vie.

Pour des moteurs 4 temps Essence et Diesel :

Diluer STARBLEND à 2 % en mettant un flacon de 100 ml pour 5 Litres (un demi pour une moto) dans votre carter d'huile moteur après la vidange de celui-ci (chaud).

Laissez tourner le moteur une demi-heure. La vapeur d'eau évacuée à l'échappement est normale, le temps de l'élimination de l'humidité et des oxydes.

Moteurs 2 temps après rodage :

Diluer STARBLEND à 2 % dans l'huile (tiède) / 20 ml par litre d'huile.

En compétition :

A chaud, traiter avec STARBLEND dans l'embellage et sur les pistons puis faire tourner le moteur. Le laisser évaporer puis retirer l'excès de STARBLEND par rotation sans bougie.

Faire fonctionner afin de libérer progressivement le moteur.

4. CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Vert

Sans odeur

Insoluble dans l'eau

5. STOCKAGE ET ETIQUETAGE

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Pas d'étiquetage de sécurité.

Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.